

KBK-350

Kerekes billenő konténer

“ Többet géppel, mint kézzel!”

Az alkalmazás milyen előnyökkel jár:

- **Lényegesen csökken a kézi munka igény**
- **Kisebb kézi erővel végezhető a mag mozgatása**
- **Gyorsítható a mag szárítóasztalra történő fel- és lerakása**



Működése:

A kerekes billenőtartály méreteiben illeszkedik a TMF-4-es tökmagmosóhoz. A magasító kereten lévő tökmagmosó magkivezető surrantólemezei alá tolható a billenőtartály. A tökmagmosó bélmaradványokat kivezető surrantólemezt a kapott lemezzel meg kell hosszabbítani, hogy a kivezetett szennyezőanyag a tartály mellé folyjon. A billenőtartályba hullott magról a víz annak perforált lemezes alján és oldalán keresztül le tud csepegni. A kocsi a két fix és a két beálló, nagy méretű gumikerék segítségével még nehéz terepviszonyok között is könnyedén mozgatható. A tartály kerekeken gördülve kézzel mozgatható, az egyik beálló kerék fékezhető, így biztonságosan megállítható. A tartály kézi, vagy motoros villás emelőeszközzel felemelhető, a TSZF típusú tökmag szárítóasztal fölé tolható és a reteszkar kioldásával az előrebillenő tartályból a mag a szárítóasztalra folyik. A villás emelőeszköz alkalmazásánál mindenképpen figyelembe kell venni annak terhelhetőségét és emelési magasságát és a terepviszonyokat. A billenőtartályt a szárítóasztal kitérő ajtaja alá kell tolni és a kitérő ajtót belenyitni a tartály elejébe. Kézi eszközökkel a mag a tartályba húzható. A szárított mag ezután a további műveletek helyszínére szállítható kerekeken gördítve. A kerekes billenőtartály súlypontja úgy helyezkedik el, hogy a reteszkar elfordításával a tartály előrebillen, és kifolyik a mag. A reteszkar mozgatható közvetlenül kézzel, vagy kötelet rákötve távolabbról is (pl. Targonca fölkéből) A leürített tartály kis kézi erővel visszabilenthető reteszelt helyzetbe. A zárást húzórugó segíti. A zárszerkezet fölé egy biztosító csap is behelyezhető, amely megakadályozza, hogy a reteszkar véletlenszerű elfordításakor a tartály előrebillenjen és a mag a nem kívánt helyen és időben ömöljön ki.

Műszaki adatok:

Tárolási hasznos térfogat:	0,35m ³
Maximális terhelhetőség:	300kg
Teljes magasság:	850mm
Teljes szélesség:	1255mm
Tartályperem be-és kilépő magassága:	735mm
Hossz:	1235mm
Üres tömeg:	160kg
Kezelőszemélyek száma:	1 fő
Emelőeszköz minimális emelési magassága:	1300mm
Emelőeszköz minimális teherbírása:	1000kg
Villafogadó profil mérete:	215x95mm
Villafogadó profilok külső távolsága:	585mm
Kerékméret:	200mm

Örményesi Gépgyártó Kft.

Örményes H 5222

Gépállomás dőlő 12.

Tel. / fax: (36)56-339100

Tel.: (36)56-557003

Mobil: 06-30-9456473

06-30-2992717

E-mail: ogep@freemail.hu

Web: www.ogep.hu

