

# TÖKMAG MOSÓ BERENDEZÉS

Két új, továbbfejlesztett változatot kínálunk. A hosszabb dobbal rendelkező TMM-6 típus több fűvókával és hosszabb mosódobbal még intenzívebb tisztítást eredményez, ezáltal a szárító asztalra kerülő mag még kedvezőbben, energia takarékosabban szárítható.

## Alkalmazás:

A berendezés alkalmas az ipari célra termelt héj nélküli és héjas tökmag mosására. A mosóberendezés alkalmazásával a zsákokból a gép garatába öntött mag a surrantónyíláson át a perforált lemezes dobokon áthaladva, közben vízpermetet kapva, megtisztulva kerül a tároló edénybe, míg a szennyező anyagok (bélmaradványok) különválasztva egy másik tároló edénybe kerülnek. A berendezés olyan helyen üzemeltethető, ahol a megfelelő elektromos csatlakozási, ivóvíz minőségű vízvételi és szennyvíz elvezetési lehetőség megvan. A berendezés üzemeltetése nyitott, félig nyitott, vagy fedett helyen is lehetséges, ahol a fenti feltételek adottak.

## Műszaki adatok:

Fő méretek, jellemzők:

Típusjel:	TMM-5	TMM-6
Hossza: (mm)	4100	5700
Szélessége: (mm)	1150	2370
Magassága: (mm)	2570	2760
Tömege: (kg)	410	620
Motor teljesítmény: (kW)	0,37	0,75
Motor fordulatszám: (1/min)	43	43
*Elektromos igény: (V)	3x400	3x400
Dob hossza: (mm)	2500/2700	4380/4570
**Belső dob perforáció mérete, átmérő: (mm)	18	18
Vízvezetési igény: (bar)	min. 3	min. 3
(m <sup>3</sup> /óra)	min. 1,6	min. 3,5
Szennyvíz elvezetési csomagtűrése: (mm)	110	160
A mosó teljesítménye: (t/óra)	2,0	3,2
Kezelő személyek száma: (fő)	1	1
OPCIÓ:	-	4 kerék

\* Előzetes egyeztetés esetén lehetséges egyfázisú motorral is szállítani a berendezést!

\*\* Kívánságra átmérő 15mm-es lyukú, vagy ezektől eltérő dob is szállítható!

## FIGYELEM !

A mosóberendezésnek nem része:

- a vízvételi csatlakozási pont
- a villamos csatlakozási pont
- a szennyvíz elvezető csatlakozási pont
- a magfelfogó tartály
- a szennyezőanyag (bélmaradvány) felfogó tartály

amelyek megfelelő helyen való elhelyezése, rendelkezésre állása a berendezés üzembehelyezésének feltétele és az üzemeltető feladata biztosítani azt.




**Intenzív, szabályozható vízpermet kívülről és belülről közvetlenül a tisztítandó magra.**



**Tágas garat. Szabályozható nyílás. Intenzív vízszugár.**



**Egyszerű kezelés. Két működési magasság, magasító állvánnyal, vagy anélkül.**



**Örmenyesi Gépgyártó Kft.**  
**Órmenyes H 5222**  
 Gépállomás dűlő 12.

**Tel. / fax: (36)56-339100**  
**Tel.: (36)56-557003**  
**Mobil: 06-30-9456473**  
**E-mail: ogep@freemail.hu**  
**Web: www.ogep.hu**